

LEDDriving SL W21/5W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo




Různé barvy světla pro různé aplikace

K dispozici v chladně bílé, oranžové, červené



Vysoký jas

Vysoká intenzita světla díky silným LEDkám a chlazení



Odpovídá W215W

Snadná náhrada "plug & play" za LED



Vhodná LED náhrada za W21/5W

OSRAM nabízí vhodnou náhradu za autožárovky W21/5W. LEDDriving STANDARD retrofity bodují svým jasnem a intenzitou LED světla až 6,000 K, jsou dostupné ve třech různých barvách světla. Objevte jednoduché nahrazení pomocí systémů Plug & Play a bezúdržbové užití těchto žárovek. OSRAM poskytuje na tyto výrobky 4letou záruku. Tento výrobek neodpovídá normě ECE. To znamená, že nesmí být provozován na veřejných komunikacích. Některé země nedovolují jeho prodej a použití. Prosím, kontaktujte svého lokálního distributora, jestliže potřebujete informace o dostupnosti produktu.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6413DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \pm C5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro osvětlení SPZ/ do interiérů


Parametry

Příkon	0,8 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	0,60 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	± 25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	± 30 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Průměr	11,0 mm
Váha výrobku	2,90 g
Délka	41,0 mm

Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	5000 h
Záruka	4 years

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi




Odkaz na objednávku	6413DWP
---------------------	---------

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150675	LEDDriving SL \cong C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	15.15 g
4062172150682	LEDDriving SL \cong C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	111.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDDriving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDDriving SL C5W 6438DWP-01B 6418DWP-01B 6413DWP-01B

Právní rady

Tyto výrobky nejsou schváleny ECE (EHK) a nesmí být používány na veřejných komunikacích v žádném vnější aplikaci.

Použití na veřejných komunikacích může vést ze ztrátě technického průzkazu a pojistného krytí.

Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Informace o vaší zemi vám poskytne místní distributor.

Schváleno pouze pro použití mimo veřejné komunikace. Použití na veřejných komunikacích vede k odebrání technického průzkazu vozidla a ztrátě platnosti pojištění.

Reference / odkazy

Technický list výrobku

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.