

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Konkor 101

CY-1031200001

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

COYOTE Konkor 101 je kvalitní ropný olej obsahující vysoce účinné adsorpční inhibitory koroze, který se na ošetřované plochy aplikuje stříkáním ve formě aerosolu. Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy jako ocel, litina měď, zinek a olovo. Je vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů, k čištění a konzervaci zbraní. Uvolňuje zaseklé mechanismy. Chrání železné kovy proti korozi. Vedle ochranných protikorozních vlastností disponují i vlastnostmi mazacími, které neztrácejí ani za nízkých teplot.

Vlastnosti

COYOTE Konkor 101 po nastříkání na ošetřovaný předmět vytváří homogenní, velice tenký olejový, konzervační film, který není třeba ve většině případů při dalším použití komponentů odstraňovat. Vydátost olejového filmu při 20 °C 1,0 – 1,8 kg/100 m².

Neobsahuje silikon a je snadno odstranitelný. Po odkonzervování nezanechávají na povrchu ocelových a litinových součástí žádný povlak bránící následným povrchovým úpravám.

Předpokládaná ochrana proti atmosférické korozi běžných ocelových dílů je závislá na způsobu jejich balení, skladování a klimatických podmínkách.

Oblast použití

COYOTE Konkor 101 je určen k ochraně výrobků ze železných kovů proti atmosférické korozi. Používá se ke konzervaci a mazání zbraní, přístrojů, jemných mechanismů, náhradních dílů. Svou kompatibilitou s palivy a velice tenkým konzervačním filmem je určen také pro konzervaci motorů a vstřikovacích čerpadel. Nedoporučuje se používat ke konzervaci alkalicky černěných povrchů.

Výrobek není vhodné používat ke konzervaci součástí a dílů, které obsahují také PVC.

Produkt	Materiál			
	Ocel	Litina	Barevné kovy	Lehké kovy
COYOTE Konkor 101	***	***	*	/

Doporučený rozsah: ***velmi dobrý **doporučený *použitelný /nevhodný

Produkt	Doba ochrany podle způsobu skladování v měsících			
	Volná atmosféra	Pod přístřeškem	V uzavřeném skladě	Temperovaný sklad
COYOTE Konkor 101	nevhodný	2	4	3 roky

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Konkor 101

CY-1031200001

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametry

Parametr	Jednotka	COYOTE Konkor 101
<i>Hustota při 20 °C</i>	kg/m ³	848
<i>Kinematická viskozita při 40 °C</i>	mm ² /s	13
<i>Bod vzplanutí OK</i>	°C	206
<i>Bod tekutosti</i>	°C	-24
<i>Relativní ochranná účinnost Ur 30 dní</i>	% min.	97
<i>Vydatnost olejového filmu při 20 °C</i>	kg/100 m ²	1,4
<i>Doba vzniku první koroze</i>	dny, min.	11

Skladování

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech chráněných proti vlivu vzdušné vlhkosti v suchých, krytých a chladných skladech. Záruční doba 36 měsíců od data výroby.

Balení

COYOTE Konkor 101 je standardně prodáván jako sprej v obalech o objemu: 200 ml; 300 ml; 400 ml.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com