

LEDDriving SL W5W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo




Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky W5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada pro W5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|--|
| Odkaz na objednávku | 2825DWP |
| Typ produktu (off-road vs. on-road) | Off-road \pm W5W |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro signální/ směrová / interiérová světla |


Parametry

| | |
|-------------------|------------|
| Příkon | 1,12 W |
| Jmenovité napětí | 12,0 V |
| Jmenovitý výkon | 0,80 W |
| Testovací napětí | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ± 10 % |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok | 70 lm |
| Tolerance světelného toku | ± 25 % |
| Teplota chromatičnosti | 6000 K |
| Barva světla LED | Cool white |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 10,0 mm |
| Váha výrobku | 1,94 g |
| Délka | 26,8 mm |

Životnost

| | |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 1500 h |
| Životnost Tc | 4000 h |

Technický list výrobku

| | |
|--------|---------|
| Záruka | 4 years |
|--------|---------|

Další údaje o produktu

| | |
|--------|-----------|
| Patice | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

Vlastnosti

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi




| | |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 2825DWP |
|---------------------|---------|

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899620810 | LEDDriving SL \cong W5W | Blister 2 | - x - x - | | 20.00 g |
| 4052899620827 | LEDDriving SL \cong W5W | Shipping carton box 20 | 140 mm x 105 mm x 146 mm | 2.15 dm ³ | 198.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |
|  | Brochures 618438_LEDDriving RETROFIT application overview (EN) |
|  | 360 Degree Image LEDDriving SL W5W 2825DWP-02B 2825DRP-02B 2827DYP-02B |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nejsou schváleny ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích pro vnější osvětlení vozu. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.