

LEDDriving SL P21/5W WHITE

Ideální náhrada obyčejných pomocných žárovek pro všechny vozy.




Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky P21 5W

Snadný upgrade na technologii LED
pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky
najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za P21/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21 / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21 / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7528DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ P21/5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla


Parametry

Příkon	2,50 / 0,5 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	2,00/0,40 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	± 25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	145/30 lm
Tolerance světelného toku	± 15 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Průměr	27,0 mm
Váha výrobku	16,00 g
Délka	52,5 mm

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	BAY15d
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7528DWP
---------------------	---------

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172151726	LEDiving SL $\triangle$ P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	44.25 g
4062172151733	LEDiving SL $\triangle$ P21/5W	Shipping carton box 10	115 mm x 105 mm x 145 mm	1.75 dm ³	256.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDiving SL P215W 7528DWP-02B 7528DRP-02B 7528DYP-02B

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nejsou schváleny ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích pro vnější osvětlení vozu. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Další informace získáte u místního distributora.

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.