

# NIGHT BREAKER LASER HB4

Halogenové světlo s vynikajícím jasem



## Až o 150 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



## Až 150 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



## Až o 20% bělejší světlo

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



## Silné halogenové světlo pro vysoké požadavky

Díky inovativní technologii laserové ablace svítí halogenové světlomety NIGHT BREAKER LASER až o 150% jasněji ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Dokonalé vlákno zajišťuje vynikající světlo. V důsledku toho poskytují autožárovky až 150 m dlouhý paprsek a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. V neposlední řadě: OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem (laserem gravírovaný název produktu) a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

## Technické údaje

### Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 9006NL                |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

### Parametry


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Příkon           | 62 W <sup>1)</sup> |
| Jmenovité napětí | 12,0 V             |
| Jmenovitý výkon  | 51,00 W            |
| Testovací napětí | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 1000 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 %   |

### Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 12,0 mm |
| Váha výrobku | 21,00 g |
| Délka        | 80,3 mm |

### Životnost

|              |       |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 270 h |
| Životnost Tc | 500 h |

### Další údaje o produktu

|        |      |
|--------|------|
| Patice | P22d |
|--------|------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE kategorie | HB4 |
|---------------|-----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Odkaz na objednávku | 9006NL |
|---------------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 19-01-2022                                                                                                                                                   |
| Primary Article Identifier                                            | 405289999039   4052899992214   4052899992191   4052899992177   4052899992153   4052899992139   4052899998889   4052899577992   4062172114417   4062172258074 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                           |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                      |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku           | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172114417 | NIGHT BREAKER LASER HB4 | Hard Cover Box 2                | 114 mm x 48 mm x 106 mm         | 0.58 dm <sup>3</sup> | 134.00 g       |
| 4062172114424 | NIGHT BREAKER LASER HB4 | Shipping carton box 10          | 268 mm x 126 mm x 125 mm        | 4.22 dm <sup>3</sup> | 755.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER LASER HB4 |

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

## Technický list výrobku

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM