

# AirZing Mini



### Ničí viry a bakterie

Může efektivně ničit viry a bakterie až z 99 %\* Odstraňuje formaldehydy, TVOC a zápach ve voze až z 90%\*



### UV LED

Fotonicko-katalytickou reakci za přítomnosti UV-A záření a filtru s oxidem titaničitým čistí vzduch ve vozidle.



### Filtr oxidu titaničitého

Filtruje pachy ze vzduchu. Navíc má antibakteriální účinek a je účinný proti určitým virům a houbám\*



### OSRAM AirZing Mini čistič vzduchu

OSRAM AirZing Mini je inovativní řešení, které pomáhá čistit vzduch ve vozidlech. AirZing Mini nasává vzduch a filtruje ho přes filtr z oxidu titaničitého, kde za přítomnosti UV-A záření dochází ke vzniku fotonicko-katalytické reakce. Tato reakce odstraňuje ze vzduchu škodlivé bakterie a viry. Proces čištění může také eliminovat zápachy a nepříjemné pachy a zajistit řidičům čistý čerstvý vzduch. Filtr s oxidem titaničitým lze vyjmout a umýt, údržba je nenáročná, není třeba neustále kupovat a vyměňovat filtry. AirZing Mini, navržený speciálně pro použití ve vozidle, je dodáván s magnetickým uchycením pro flexibilní montážní polohy. Dodávaný napájecí kabel USB-C je zárukou trvale bezpečného uchycení za jízdy.\* ověřeno testy v nezávislé laboratoři dle GB/T 18801-2015

## Technický list výrobku

### Technické údaje

#### Informace o produktu

Průtok vzduchu	6.5 m <sup>3</sup>
Počet LED	11
Typ filtru	Nickel with Nano Coating TiO2

#### Parametry

Jmenovitý výkon	2,00 W
Jmenovité napětí	5,0 V
Zdroj energie	USB-C to USB-A

#### Rozměry & váha



Délka	80,0 mm
Šířka	80,0 mm
Výška	50,0 mm

#### Další údaje o produktu

Hladina hluku (dB)	<25 dB
--------------------	--------

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172173988	AirZing Mini	Folding carton box 1	124 mm x 106 mm x 71 mm	0.93 dm <sup>3</sup>	156.00 g
4062172173995	AirZing Mini	Shipping carton box 4	274 mm x 226 mm x 81 mm	5.02 dm <sup>3</sup>	774.00 g
4062172176415	AirZing Mini	Shipping carton box 32	493 mm x 318 mm x 378 mm	59.26 dm <sup>3</sup>	7229.00 g

## Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### **Doporučení k použití:**

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

\*Ověřeno zkouškou v nezávislé laboratoři v souladu s požadavky GB/T 18801-2015

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.