

## PROFESSIONAL STARTERcable 700A

**2-year OSRAM Guarantee\***

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

**Classic starter cables from OSRAM**

With a range of OSRAM starter cables, motorcycle, car, commercial vehicle and truck drivers now have a quick and easy solution to rapidly transfer the battery power between a donor and a receiver vehicle and thus become ready to drive again. The OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 200A is a high quality starter cable designed for professional and private use. The cables are made of copper coated aluminum which reduces the resistance of the cable and allows a constant and effective transmission of the charge. The starter cable has a length of 3 meters with a cross-sectional area of 8.5mm<sup>2</sup>. Thanks to the length and the cross-sectional area, it is possible to start vehicles with petrol engines with up to 2.0 liters of displacement, as a peak current strength of up to 200A can be achieved, at the same time continuous amp rating of 100A is given. It is suitable for voltages of 6V and 12V. To prevent high wear and tear, the OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 200A is sheathed in flexible yet durable PVC, the insulated clamps and handles provide additional safety and durability. The different colors of the cables and the handles on the terminals reduce the risk of mixing up the positive and negative terminals and thus the risk of incorrect connection to the battery. The storage bag included in the scope of delivery allows the cables to be stored tidy and, in a space-saving manner. Conveniently, the operating instructions are also attached to the back of the storage bag and are thus quickly at hand. OSRAM offers a 2-year guarantee\* on this product.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Engine type	Petrol
-------------	--------

### Parametry

Špičkový proud	200A
Continuous amp rating	100 A

### Rozměry & váha



Délka	290 mm
Šířka	220 mm
Výška	60,0 mm
Dálka vodiče	3,0m
Cross section area	8.5 mm <sup>2</sup>
Engine size	≤ 2.0L

### Barvy & materiály

Materiál	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

## Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172220859	STARTERcable 200A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm <sup>3</sup>	4019.00 g
4062172220866	STARTERcable 200A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm <sup>3</sup>	4373.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Technický list výrobku

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.