

# XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S

Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM



**Až o 200 % více jasů**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



**Až 250 m dlouhý světelný kužel**

Pro lepší viditelnost



**Až o 20% bělejší světlo**

Téměř laserový vzhled ve srovnání se standardem



## Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnější homologovaná xenonová výbojka od společnosti OSRAM. Tato výkonná výbojka s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 200 % více jasů ve srovnání legislativou požadovaným minimálním standardem. Více světla umožňuje vidět dále a proto reagovat dříve. Světelný kužel je dlouhý až 250 metrů, světlo je až o 20 % bělejší, blízké laserovému vzhledu. Objevte výkon XENARC NIGHT BREAKER LASER - nejsilnější xenonové výbojky od společnosti OSRAM, dostupné v modelech D1S, D2S, D3S a D4S. Upozorňujeme, že výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět v páru a profesionálně.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±3 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4400 K

### Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	16,30 g
Délka	77,3 mm

### Životnost

Životnost B3	2000 h
Životnost Tc	3000 h

### Další údaje o produktu

Patice	P32d-5
--------	--------

### Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

## Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D4S <sup>1)</sup>
Povolení – schválení	Homologace E1

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4052899993235   4052899993198   4052899993174   4052899992993
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899992993	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4052899993006	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4052899582583	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2529.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/99.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT

± 450 lm

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM