

# LEDDriving SL P21W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo




**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dispozici v oranžové



**Nahrazuje konvenční žárovky P21W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada za P21W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obrat'te se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7506DYP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\hat{=}$ P21W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

### Parametry

Příkon	1,8 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	1,30 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	$\pm$ 25 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	$\pm$ 25 %
Barva světla LED	žlutá

### Rozměry & váha

Průměr	25,0 mm
Váha výrobku	16,00 g
Délka	52,5 mm

### Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

### Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7506DYP
---------------------	---------




## Technický list výrobku

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172152228	LEDDriving SL $\cong$ P21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	44.00 g
4062172152235	LEDDriving SL $\cong$ P21W	Shipping carton box 10	115 mm x 105 mm x 145 mm	1.75 dm <sup>3</sup>	256.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
 Brochures 618438_LEDDriving RETROFIT application overview (EN)
 360 Degree Image LEDDriving SL P21W 7506DWP-02B 7506DRP-02B 7506DYP-02B

#### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

#### Právní rady

Tyto výrobky nejsou schváleny ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích pro vnější osvětlení vozu. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM